

ARYEN LUB 20W50 SL ACEITE MULTIGRADO



ARYEN LUB 20W50 SL ACEITE MULTIGRADO

Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

PRESENTACIONES



APLICACIÓN

- ✓ Están formulados para cumplir con los requerimientos de operación de los vehículos con motores a gasolina de modelos 2004 y años anteriores; donde se especifica el uso de un lubricante de categoría API SL.

20W50 SL

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	-----	20W 50
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color	D 1500	1.5 – 4.0
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	16.3 – 21.9
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	140 – 195
Índice de Viscosidad	D 2270	90
Punto de Inflamación, °C	D 92	200
Punto mínimo de fluidez, C	D 97	-15
Gravedad Específica @20 °C	D 4052	0.850 – 0.920

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente resistencia a la degradación térmica.
- ✓ Máxima protección contra la corrosión y la herrumbre.
- ✓ Mayor capacidad de limpieza detergente dispersante
- ✓ Excelente control de depósitos, lodos, lacas y barnices.
- ✓ Gran bombeabilidad en climas fríos.
- ✓ Excelente protección en climas extremos.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ API SL

Salud y seguridad:

Este lubricante no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.

